



## Bedienungsinformation für MEIER Schwimmbadabdeckungen

Mit der Meier Schwimmbadabdeckung haben Sie ein Produkt von internationaler Spitzenqualität erworben. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrer Meier Schwimmbadabdeckung haben, sind nachstehende Punkte unbedingt zu beachten:

Der Rollladen ist eine Schutzeinrichtung. Das Betreten und Unterschwimmen ist grundsätzlich untersagt. Der Rollladen ist schlagzäh. Trotzdem ist es ratsam, keine festen oder spitzen Gegenstände auf den Panzer zu werfen.

### Kontrolle des Wasserstandes vor dem Öffnen und Schliessen des Rollladens:

Der Wasserstand muss innerhalb der erlaubten Toleranz liegen. Der Rollladenpanzer darf weder auf der Seitenauflage (Handlauf, Wandabsatz), noch an den Umrandungssteinen streifen. Wasserverlust nötigenfalls ersetzen. Überflüssiges Wasser (z. B. nach einem starken Gewitter) ablassen.

### Öffnen:

Kontrolle der Oberfläche des Rollladens vor dem Öffnen. Auf dem Rollladenpanzer dürfen keine Gegenstände liegen (Äste, Spielzeuge usw.). Während dem Öffnen beim Schalter bleiben. Bei unvorhergesehenen Ereignissen ist der Rollladen sofort zu stoppen. Problem lokalisieren und wenn möglich beheben, sonst rufen Sie bitte Ihre zuständige Schwimmbadfirma an.

Das Schwimmbad darf nur bei komplett geöffneter Schwimmbadabdeckung benutzt werden.

### Schliessen:

Die Wasseroberfläche muss ruhig sein. Alle Personen müssen das Bad verlassen haben. Bälle, Luftmatratzen, Spielzeuge usw. sind zu entfernen. Einstiegsleiter, Umwälzanlage, Staubsauger sind sofern notwendig zu demontieren. Nach durchgeführten Kontrollen kann der Rollladen geschlossen werden. Während dem Schliessen beim Schalter bleiben. Bei unvorhergesehenen Ereignissen ist der Rollladen sofort zu stoppen. Problem lokalisieren und wenn möglich beheben. Danach Bad noch mal komplett öffnen. Bad wie gewohnt schliessen. Bei nicht lösbaren Problemen rufen Sie bitte Ihre zuständige Schwimmbadfirma an.

Manipulationen an der Schwimmbadabdeckung dürfen niemals innerhalb des Bassins, oder im Wasser stehend, vorgenommen werden. Sie sind ausschliesslich durch Fachpersonal auszuführen.

**Ein Unterschwimmen der Abdeckung ist lebensgefährlich und unter allen Umständen verboten!**

Das Betreten des Rollladens darf nur im Notfall erfolgen.

## Wartung und Pflege für MEIER Schwimmbadabdeckungen

Profile aus dem Material PVC (Poly-Vinyl-Chlorid) werden am besten mit dem Hochdruckreiniger bei max. 40° Celsius (Wassertemperatur) gereinigt, zusätzlich können sie mit Spezialreiniger Alkasal (Reiniger) Kalfort (gegen Kalk) verwenden. ACHTUNG! Profile aus dem Material PC (Poly-Carbonat) dürfen ausschliesslich mit dem Hochdruckreiniger und Wasser bei maximaler Wassertemperatur von 80° Celsius gereinigt werden. Alle anderen Arten der Reinigung bzw. Reinigungsmittel beschädigen die Profile und verursachen Risse. Polycarbonate verlieren ihre Festigkeit, wenn sie dampfsterilisiert oder mit alkalischen Reinigungsmittel behandelt werden. Bitte diesbezüglich ebenfalls ihre Wasseraufbereitung beachten!

Die Unterseite des Rollladens wird durch das zirkulierende Beckenwasser gereinigt und kann bei funktionierender Wasserumwälzung nicht verschmutzen.

Wichtig: Grundsätzlich muss jede Meier Schwimmbadabdeckung, wenn sie nicht auf dem Wasser liegt, vor jeglicher Sonneneinstrahlung geschützt werden (auch kurzfristig). Ansonsten können durch Überhitzung Deformierungen und Verbrennungen der Lamellen auftreten.

### Unterhalt der Motorenanlage

Die Motoren sind dauergeschmiert. Motor und Kettenantrieb sind von anhaftendem Schmutz (Blätter, Spinnweben, Staub) zu befreien. Die Kette vom Motor und von der Handkurbel sollte in regelmässigen Abständen gespannt und geschmiert werden. Bei diesen Arbeiten ist die Anlage vom Stromnetz zu trennen.

### Winterbetrieb

Beim Winterbetrieb sollten einige Punkte beachtet werden, da durch kalte Temperaturen die mechanischen / physikalischen Eigenschaften der gesamten Anlage beeinflusst werden können.

- Die Schwimmbadabdeckung kann auf dem Wasser belassen werden, das Wasser sollte jedoch eine Temperatur von 5° Celsius nicht unterschreiten um eine grössere Schneeannehmung zu vermeiden. Grössere Schneeannehmungen (mehr als 20cm) sind umgehend zu räumen.
- Die Schwimmbadabdeckung darf nicht bewegt werden, da durch Frost die mechanischen Teile beschädigt werden können.
- Blätter und Laub sollten von der Abdeckung entfernt werden, da durch die Gelbsäure des Laubes Verfärbungen und Defekte auf der Abdeckung auftreten könnten.
- Bei Unterfluranlagen kann die Schwimmbadabdeckung auch aufgerollt im Schacht verbleiben, muss jedoch vor Sonnenlicht sowie Verschmutzungen und Frost geschützt werden.
- Bei Oberfluranlagen kann die Anlage aufgerollt vor Sonnenlicht geschützt und isoliert den Winter überdauern.

**Alle Informationen sind mit grösster Sorgfalt zusammengestellt, erfolgen jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen und Daten sind ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereits gestellten Informationen oder Daten ohne Ankündigung vorzunehmen. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung übernommen.**

**Für Schäden, die auf eine unsachgemässe Behandlung der Schwimmbadabdeckung zurückzuführen sind, können wir keine Haftung übernehmen. Garantieansprüche müssen abgelehnt werden.**

