



## Informations d'utilisation pour couvertures de piscines MEIER

Avec la couverture de piscine MEIER, vous avez fait l'acquisition d'un produit de la plus haute qualité internationale. Afin que vous puissiez profiter de votre couverture de piscine MEIER pendant de longues années, les points énumérés ci-après doivent impérativement être respectés :

Le volet roulant est un dispositif de protection. Il est essentiellement interdit de marcher sur ou de plonger en-dessous de la couverture. Le volet roulant est résistant aux coups. Toutefois, il est conseillé de ne pas jeter des objets solides ou pointus sur le tablier.

### Contrôle du niveau d'eau avant l'ouverture et la fermeture du volet roulant :

Le niveau d'eau doit se situer dans la plage de tolérance autorisée. Le tablier du volet roulant ne doit pas frotter sur l'appui latéral (main courante, avancée de mur) ni sur les margelles. Remplacer toute éventuelle perte d'eau. Laisser s'écouler toute eau excessive (par ex. suite à un fort orage).

### Ouvrir :

Contrôler la surface du volet roulant avant l'ouverture. Aucun objet ne doit se trouver sur le tablier du volet roulant (branches, jouets, etc.). Rester à proximité de l'interrupteur pendant l'ouverture. En cas d'évènements imprévus, le volet roulant doit immédiatement être arrêté. Localiser le problème et y remédier dans la mesure du possible. Si cela n'est pas possible, veuillez contacter votre entreprise de piscine responsable.

La piscine doit uniquement être utilisée avec couverture de piscine entièrement ouverte.

### Fermer :

La surface de l'eau doit être calme. Toutes les personnes doivent avoir quitté la piscine. Des ballons, matelas gonflables, jouets etc. doivent être retirés. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, l'échelle d'accès, l'installation de circulation d'eau et l'aspirateur doivent être démontés. Une fois les contrôles effectués, le volet roulant peut être fermé. Rester à proximité de l'interrupteur pendant la fermeture. En cas d'évènements imprévus, le volet roulant doit immédiatement être arrêté. Localiser le problème et y remédier dans la mesure du possible. Ensuite ouvrir la piscine complètement une nouvelle fois. Fermer la piscine comme d'habitude. En cas de problèmes insolubles, veuillez contacter votre entreprise de piscine responsable.

Des manipulations de la couverture de piscine ne doivent jamais être effectuées à partir de l'intérieur du bassin ou debout dans l'eau. Elles doivent exclusivement être effectuées par du personnel spécialisé en la matière.

**Plonger en-dessous de la couverture constitue un danger mortel et est interdit sous toutes circonstances !**

L'accès sur le volet roulant est uniquement permis dans des cas d'urgence.

## Maintenance et entretien pour couvertures de piscines MEIER

De préférence, les profilés fabriqués à partir du matériel PVC (polychlorure de vinyle) sont nettoyés au moyen d'un nettoyeur haute pression sous une température max. de 40° Celsius (température de l'eau). En outre, vous pouvez utiliser les nettoyeurs spéciaux Alkasal (produit de nettoyage) et Kalfort (anti-calcaire). ATTENTION ! Les profilés fabriqués à partir du matériel PC (polycarbonate) doivent exclusivement être nettoyés au nettoyeur haute pression et à l'eau d'une température maximale de 80° Celsius. Tous les autres types de nettoyages, respectivement produits de nettoyage endommagent les profilés et causent des fissures. Les polycarbonates perdent leur solidité s'ils sont stérilisés à la vapeur ou s'ils sont traités avec des produits de nettoyage alcalins. Veuillez également prendre en compte votre traitement des eaux de ce point de vue !

Le côté inférieur du volet roulant est nettoyé par l'eau de piscine en circulation et ne peut pas s'encrasser avec une circulation d'eau fonctionnelle.

Important : Fondamentalement, chaque couverture de piscine Meier doit être protégée contre tout rayonnement solaire, si elle ne se trouve pas sur l'eau (également à court terme). Autrement, la surchauffe peut entraîner des déformations et des brûlures au niveau des lamelles.

### Entretien du groupe motopropulseur

Les moteurs sont lubrifiés en permanence. Le moteur et l'entraînement par chaîne doivent être nettoyés de salissures adhérentes (feuilles, toiles d'araignées, poussière). La chaîne du moteur et de la manivelle doit être tendue et lubrifiée dans des intervalles réguliers. Lors de tels travaux, l'installation doit être débranchée du réseau électrique.

### Fonctionnement en hiver

Dans le cas du fonctionnement en hiver, certains points doivent être respectés, étant donné que les températures froides peuvent avoir une influence sur les propriétés mécaniques / physiques de l'installation dans son intégralité.

- La couverture de piscine peut être laissée sur l'eau, l'eau ne doit toutefois pas passer en-dessous d'une température de 5° Celsius, afin d'éviter une accumulation importante de neige. Des accumulations de neige importantes (plus de 20 cm) doivent immédiatement être dégagées.
- La couverture de piscine ne doit pas être bougée, étant donné que le gel risque d'endommager les parties mécaniques.
- Des feuilles ainsi que tout feuillage doivent être éliminés avant le recouvrement, étant donné que l'acide jaune du feuillage peut causer des décolorations et des défauts au niveau de la couverture.
- Dans des installations encastrées, la couverture de piscine peut également rester enroulée dans la gaine, mais doit toutefois être protégées contre la lumière du soleil ainsi que des salissures et du gel.
- En cas d'installations posées, l'installation peut résister à l'hiver de manière enroulée et protégée contre la lumière du soleil et isolée.

**Toutes les informations sont recueillies avec le plus grand soin, mais sont pourtant sans garantie quant à l'exactitude. Une responsabilité ou une garantie quant à l'actualité, l'exactitude et l'intégralité des informations et des données fournies est exclue. Nous nous réservons le droit de modifier ou de compléter les informations ou données mises à disposition sans préavis. Une responsabilité n'est assumée dans aucun cas de dommages résultant de l'utilisation des informations indiquées.**

**Nous ne pouvons pas assumer de responsabilité pour des dommages résultant d'un traitement inapproprié de la couverture de piscine. Des demandes de garantie doivent être rejetées.**

